CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA
161212050621

检 测 报 告

报告编号：EDD39K001783010

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（乘用车一工厂）

地 址 安徽省合肥市始信路 669

检测类别 工业废气

编 制：

审 核：

批 准：

日 期：

张锋
分析主管

检测日期

安徽华测检测技术有限公司 检验检测专用章

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.2196047649

、测结：

报告编号：

样品信息：

PDF

检 测 结 果

大气污染物综合排放标准

[redacted]

非甲烷总烃	排放浓度 mg/m^3	2.39	120
	排放速率 kg/h	0.0276	35
颗粒物	排放浓度 mg/m^3	<20	240

C77-FQ-1TZ-4

[redacted]

PDF

检测结果

采样点	检测项目	结果（2018.09.19）		大气污染物综合排放标准
CZZ-FQ-1CH-1	颗粒物	排放浓度 mg/m³	<20	120
		排放速率 kg/h	/	3.5

[redacted]

PDF

测结

大气污染物综合排放标准

[redacted]

	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m^3	1.08
		排放速率 kg/h	0.0137
	颗粒物	排放浓度 mg/m^3	<20
CZZ-FQ-1ZZ-8		排放速率 kg/h	/
		[redacted]	
CZZ-FQ-1ZZ-10			
烧装 3#转毂房			

[redacted]

大气污染物综合排放标准

[redacted]

CZZ-FQ-1ZZ-13 苯

总装[redacted]#补漆房

[redacted]

PDF

检　　果

、测结 ::

结果（2018.09.19）

检测项目	CZZ-FQ-1TZ-3 涂装喷漆室废气排气筒		CZZ-FQ-1TZ-4 涂装中涂烘干排气筒	
	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
丙酮	ND	/	ND	/
异丙醇	ND	/	ND	/
正己烷	ND	/	ND	/
乙酸乙酯	ND	/	0.019	2.20×10^{-4}
苯	ND	/	ND	/
六甲基二硅氧烷	ND	/	ND	/
正庚烷	ND	/	ND	/
3-戊酮	ND	/	ND	/
甲苯	0.013	0.0108	0.053	6.13×10^{-4}

PDF

检 测 结 果

	结果（2018.09.19）			
[redacted]				
[redacted]				
[redacted]				

测 [redacted] 息

[redacted] 共 17 页

[redacted] cm

工业废气（有组织）采样孔参数:

[redacted]

PDF

检测信息

报告编号： EDD39K001783010

项目		实测值	标准样品浓度（自配）	相对误差%
非甲烷总烃	甲烷	5.11mg/m^3	5.02mg/m^3	2
	总烃	10.0mg/m^3	10.0mg/m^3	0
甲苯	对二甲苯	1.43mg/L	1.50mg/L	5
	间二甲苯	1.46mg/L	1.50mg/L	3
	邻二甲苯	1.50mg/L	1.50mg/L	0
	苯	1.57mg/L	1.50mg/L	5
	甲苯	1.50mg/L	1.45mg/L	3
挥发性有机物(24 种)	丙酮	208	200ng	4
	异丙醇	207	200ng	4
	正己烷	206	200ng	3
	乙酸乙酯	212	200ng	6
	苯	212	200ng	6
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	正庚烷	193	200ng	4
	3-戊酮	194	200ng	3
	甲苯	209	200ng	4
	乙酸丁酯	207	200ng	4
	环戊酮	207	200ng	4
	乳酸乙酯	212	200ng	6
	乙苯	207	200ng	4
	丙二醇甲醚乙酸酯	210	200ng	5
	对/间-二甲苯	429	400ng	7
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	邻二甲苯	211	200ng	6

监测信息

	（2018.09.18）	（2018.09.18）
	100.2	100.2
	[illegible]	[illegible]
	0.6400	0.7088
	5.6	4.4
	26	11
	0.03	0.00
	0.05	0.00
	5.1	3.1
工业废气（有组织）管道参数：	12994	11301
	10708	6704

PDF

、测 言息

参数	单位	监测点：CZZ-FQ-1TZ-4 涂装中涂烘干排气筒（2018.09.19）	监测点：CZZ-FQ-1TZ-6 涂装 1#面漆烘干排气筒（2018.09.19）	监测点：CZZ-FQ-1TZ-7 涂装 2#面漆烘干排气筒（2018.09.19）
大气压	kPa	100.5	100.5	100.5
[redacted]				
烟温	℃	141	133	131
截面	m^2	0.6362	0.5027	0.5027
流速	m/s	8.0	6.5	8.1
动压	Pa	40	27	42
静压	kPa	0.01	-0.28	-0.02
全压	kPa	0.04	-0.26	0.01
含湿量	%	3.4	3.2	3.3
烟气流量	m^3/h	18295	11795	14711
[redacted]				

PDF

检 测 信 息

参数	单位	监测点：CZZ-FQ-1ZZ-9 总装 2#转毂房（2018.09.21）	监测点：CZZ-FQ-1ZZ-10 总装 3#转毂房（2018.09.21）	监测点：CZZ-FQ-1ZZ-13 总装 1#补漆房（2018.09.21）
大气压	kPa	100.5	100.5	100.5
烟温	℃	26	27	26
截面	m^2	0.3848	0.3848	0.3848
流速	m/s	11.1	10.3	7.5
动压	Pa	108	93	49
静压	kPa	1.26	1.27	0.59
全压	kPa	1.34	1.34	0.62
含湿量	%	2.1	2.2	2.3
烟气流量	m^3/h	15414	14317	10350
标干流量	m^3/h	13837	12798	9211

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
气相色谱仪	GC-2010Plus	C11805110024SA	TTE20140723
气相色谱质谱联用仪	QP-2010Ultra	O20525165023US	TTE20140724
电子天平	ME204	B3500088643	TTE20141952
紫外可见分光光度计	UV-1800PC	UEG1411008	TTE20150952
气相色谱仪	GC-2014	c11485014790	TTE20131148

PDF

颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	/	
工业废气	[illegible]	[illegible]	2mg/m³ [illegible] 0.01mg/m³

PDF

检测类别	项目		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
		丙酮		0.01mg/m³
		异丙醇		0.002mg/m³
		正己烷		0.004mg/m³
		乙酸乙酯		0.006mg/m³
		苯		
		六甲基二硅氧烷		0.001mg/m³
		正庚烷		0.004mg/m³
		3-戊酮		0.002mg/m³
		甲苯		0.004mg/m³
		乙酸丁酯		0.005mg/m³
		环戊酮		0.004mg/m³
工业废气	挥发性有机物	乳酸乙酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734-2014	0.007mg/m³
		乙苯		

2．检测地点

CTI 实验室 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

3．本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

4．本报告不得涂改、增删。

5．本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6．本报告未经同意不得作为商业广告使用。

PDF

报告说明

7. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系

[redacted]

10.

报告结束

PDF

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA 161212050621

检 测 报 告

报告编号：EDD39K001783006　　第 1 页 共 9 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（乘用车一工厂）

地　　址　安徽省合肥市始信路 669 号

检测类别　工业废气

PDF

编　制：　　审　核：

批　准：　　日　期：2018.9.30

张锋
分析主管

采　日　2018 年 09 月 21 日

检测日期：2018 年 09 月 21 日~2018 年 09 月 29 日

安徽华测检测技术有限公司　　安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测大楼

检测结果

样品信息：

[redacted]

工业废气	详见（1）	解经国，高兵兵	连续	滤膜、吸附管、吸收液、针筒

检测结果：

（1）工业废气（无组织）

检测项目	结果				单位
	厂界上风向 1#点	厂界下风向 2#点	厂界下风向 3#点	厂界下风向 4#点	
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
氯丙烯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
二氯甲烷	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/m^3

[redacted]

PDF

检 测 结 果

	检测项目	结果 厂界上风向 1#点	厂界下风向 2#点	厂界下风向 3#点	厂界下风向 4#点	单位
挥发性有机	1,2-二溴乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	氯苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	乙苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	间/对-二甲苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	邻-二甲苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	苯乙烯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	对甲基乙苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	1,3,5-三甲基苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	1,2,4-三甲基苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3

[redacted]

PDF

测信息

项目		实测值	标准样品浓度（自配）	相对误差%
[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
		212ng	200ng	6
		193ng	200ng	4
		192ng	200ng	4
		214ng	200ng	7
		210ng	200ng	5
		[redacted]	[redacted]	[redacted]
		212ng	200ng	6
挥发性有机物(35 种)	1,1,1-三氯乙烷	214ng	200ng	7
	四氯化碳	210ng	200ng	5
	1,2-二氯乙烷	208ng	200ng	4
	苯	211ng	200ng	6
	三氯乙烯	209ng	200ng	4
	1,2-二氯丙烷	207ng	200ng	4
	顺-1,3-二氯丙烯	420ng	400ng	5
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	甲苯	207ng	200ng	4
	反-1,3-二氯丙烯	205ng	200ng	2
	1,1,2-三氯乙烷	213ng	200ng	6
	四氯乙烯	213ng	200ng	6
	1,2-二溴乙烷	212ng	200ng	6
	氯苯	208ng	200ng	4
	乙苯	214ng	200ng	7
	对/间二甲苯	206ng	200ng	3
	邻二甲苯	193ng	200ng	4
	苯乙烯	204ng	200ng	2
	1,1,2,2-四氯乙烷	206ng	200ng	3
	对甲基乙苯	7219ng	7000ng	3

PDF

、测信息

检测仪器

名称	型号	出厂编号	检定信息
[redacted]			

PDF

报告说明

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
[redacted]	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	[redacted]
	非甲烷总烃	GB/T 15432-1995 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m^3
	氮氧化物	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009	0.005mg/m^3
	二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009	0.007mg/m^3
	[redacted]	空气质量 二氧化碳的测定 非分散红外法	[redacted]

报 告 说 明

检测类别	项目		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	
		邻-二甲苯		
		苯乙烯		
		1,1,2,2-四氯乙烷		
		对甲基乙苯		
		1,3,5-三甲基苯		0.0006mg/m^3
	挥发性			

报告说明

11、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为一年。

报告结束

PDF

CTI 华测检测

CMA 161212050621

测 告

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（乘用车一工厂）

地　址　安徽省合肥市始信路

检测类别　工业废水

编　制：

批　准：　　日　期：2018.9.30

张锋

分析主管

采样日期：2018 年 09 月 18 日　　检测日期：2018 年 09 月 18 日~2018 年 09 月 26 日

安徽华测检测技术有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.2196047649

、测 言 息

质控信息

项目	实测值	标准样品浓度
	型号	
五日生化需氧量	78.2mg/L	78.9±6.8mg/L
氧气		

PDF

报 告 、 明

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB /T6920-1986	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB /T11901-1989	/
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L

PDF

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 未经[redacted]

11、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束

PDF

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA
161212050621

检 测 报 告

报告编号：EDD39K001783011　　第 1 页 共 4 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（乘用车一工厂）

地　　址　安徽省合肥市始信路 669 号

检测类别　厂界噪声

PDF

编　制：　　审　核：

批　准：　　日　期：2018.9.30

张锋
分析主管

采　日期：2018 年 09 月 1 日　　检测日期：2018 年 09 月 21 日~2018 年 09 月 29 日

安徽华测检测技术有限公司　　安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.2196047649

检 测 结 果

检测结果：

（1）厂界噪声 监测人：解经国，高兵兵

监测点位置	主要声源	监测时间	结果		单位
东厂界外 1 米处 1#	无明显噪声源	昼间 15:39-16:02 夜间 22:12-22:46	昼间 L_{eq}	54.2	dB(A)
			夜间 L_{eq}	47.9	
			夜间 L_{max}	55.8	
南厂界外 1 米处 2#	无明显噪声源		昼间 L_{eq}	52.0	
			夜间 L_{eq}	48.5	
			夜间 L_{max}	55.3	
西厂界外 1 米处 3#	无明显噪声源		昼间 L_{eq}	54.8	
			夜间 L_{eq}	48.6	
			夜间 L_{max}	54.9	
北厂界外 1 米处 4#	无明显噪声源		昼间 L_{eq}	52.1	单位
			夜间 L_{eq}	48.1	dB(A)
			夜间 L_{max}	56.6	

工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008

3 类	昼间	65
	夜间	55

PDF

、测信息

附：采样点位图



说明：　厂界噪声监测点

检测仪器

名称	型号	出厂编号	检定编号
声校准器	AWA6221A	1002553	TTE20131116
声级计	AWA5680	075325	TTE20140468

PDF

报 告 说 明

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	/

2. 检测地点：

4. 本报告不得涂改、增删。

报告结束

测 报 告

161212050621

报告编号：EDD39K001783001　　第 1 页 共 18 页

委托单位：[redacted]

地　　址：安徽省合肥市始信路660号

[redacted]

PDF

编　　制：杨志修　　审　　核：[redacted]

[redacted]　　日　　期：2018.9.20

[redacted]

日　　日

[redacted]

No.2196047649

测 结

样品信息：

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
工业废气	详见（1）	王浩杰，盛俭，解经国，高兵兵，田家东，张传奇	连续	吸附管、气袋、滤筒、吸收液

结果（2018.09.12）

检测项目	CZZ-FQ-2TZ-19 喷涂烘干废气 涂装 1#面漆烘干排气筒		CZZ-FQ-2TZ-18 喷涂烘干废气 涂装电泳烘干排气筒	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

、测结 ::

报告编号：[redacted]

结果（2018.09.12）

检测项目		CZZ-FQ-2TZ-19 喷涂烘干废气 涂装 1#面漆烘干排气筒		CZZ-FQ-2TZ-18 喷涂烘干废气 涂装电泳烘干排气筒	
		排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
挥发性有机物(24 种)	苯甲醚	ND	/	ND	/
	1-癸烯	ND	/	ND	/
	苯甲醛	ND	/	ND	/
	2-壬酮	ND	/	ND	/
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VOCs(24 种)	6.36	0.107	3.00	0.0523

结果（2018.09.13）

检测项目	CZZ-FQ-2TZ-17 喷漆工艺废气 涂装喷漆废气排气筒		CZZ-FQ-2TZ-18-01 涂胶烘干废气涂装涂胶烘干排气筒	
	排放浓度	排放速率	排放浓度	排放速率
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

PDF

测结

结果（2018.09.13）

检测项目		CZZ-FQ-2TZ-17 喷漆工艺废气涂装喷漆废气排气筒		CZZ-FQ-2TZ-18-01 涂胶烘干废气涂装涂胶烘干排气筒	
		排放浓度	排放速率	排放浓度	排放速率
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
挥发性有机物(24 种)	苯甲醚	ND	/	ND	/
	1-癸烯	ND	/	ND	/
	苯甲醛	ND	/	ND	/
	2-壬酮	ND	/	ND	/
	1-十二烯	ND	/	ND	/
	VOCs(24 种)	0.697	0.627	0.192	0.0103

结果（2018.09.17）

检测项目		CZZ-FQ-2ZZ-24 总装 2#补漆房	
		排放浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h
挥发性有机物(24 种)	丙酮	ND	/
	异丙醇	ND	/
	正己烷	ND	[illegible]
	乙酸乙酯	ND	[illegible]
	苯	ND	/
	六甲基二硅氧烷	ND	/
	正庚烷	ND	/
	3-戊酮	ND	2.47×10^{-4}
	甲苯	0.056	/
	乙酸丁酯	ND	1.10×10^{-3}
	环戊酮	ND	5.60×10^{-4}
	乳酸乙酯	ND	/
	乙苯	0.015	/

PDF

测 结

检测项目		结果（2018.09.17）CZZ-FQ-2ZZ-24 总装 2#补漆房 排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
挥发性有机物(24 种)	1-癸烯	ND	/
	苯甲醛	ND	/
	2-壬酮	ND	/
	1-十二烯	ND	/
	VOCs(24 种)	0.172	2.83×10^{-3}

采样点	检测项目	结果（2018.09.12）		大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 表 2
CZZ-FQ-2TZ-19 喷涂烘干废气 涂装 1#面漆烘	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	33.1	120
		排放速率 kg/h	0.557	35
	颗粒物	排放浓度 mg/m³	<20	240
		排放速率 kg/h	/	14
		排放浓度 mg/m³	ND	550

[redacted]

PDF

、测结

采样点	检测项目	结果（2018.09.13）		大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 表 2
	颗粒物	排放浓度 mg/m^3	<20	120
CZZ-FQ-2CH-35弧		排放速率 kg/h	/	3.5

焊设施、打磨自动化线弧焊机器人废气排口	氮氧化物	排放浓度 mg/m^3	ND	240
		排放速率 kg/h	/	0.77
	一氧化碳	排放浓度 mg/m^3	ND	
		排放速率 kg/h	/	---
	颗粒物	排放浓度 mg/m^3	<20	120
CZZ-FQ-2CH-16弧		排放速率 kg/h	/	3.5
焊设施、打磨焊接		排放浓度 mg/m^3	1.3	240

PDF

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

报告编号：EDD39K001783001

采样点	检测项目	结果（2019.09.14）	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 表 2
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m^3 1.57	120
		排放速率 kg/h 0.0262	10
			120
			3.5
			240
			0.77

			120
			10
			120
			3.5
			240
			0.77

			120
			10
			120
			3.5
			240
			0.77

			120
			10
			120
			3.5
			240
			0.77

PDF

、测结

采样点	检测项目	结果（2018.09.17）		大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 表 2
	颗粒物	排放浓度 mg/m³	<20	120
[redacted]				
CZZ-FQ-ZZZ-23	甲苯			
	苯	排放浓度 mg/m³	ND	12
		排放速率 kg/h	/	0.50
	二甲苯	排放浓度 mg/m³	ND	40
		排放速率 kg/h	/	3.1
		排放浓度 mg/m³	ND	70
		排放速率 kg/h	/	1.0
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	1.52	120
		排放速率 kg/h	0.0268	10
	颗粒物	排放浓度 mg/m³	<20	120
[redacted]				
CZZ-FQ-ZZZ-30	颗粒物			
总装 2#补漆房	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	2.22	120
		排放速率 kg/h	0.0366	10
	颗粒物	排放浓度 mg/m³	<20	120
		排放速率 kg/h	/	3.5

PDF

检 测 信 息

工业废气（有组织）采样孔参数:

		/
	90	/
	65×65	/
		/
		/
	120	/
	100	

C77-FQ-2TZ-19 喷涂烘干废气涂装 1#

PDF

、测 言息

质控信息

项目 实测值 标准样品浓度

非甲烷总烃

二甲

氯化氢	6.34mg/L	6.34±0.19mg/L	

项目		实测值	标准样品浓度（自配）	相对误差%
	甲烷	5.11mg/m^3	5.02mg/m^3	2
	总烃	10.0mg/m^3	10.0mg/m^3	0
	对二甲苯	1.43mg/L	1.50mg/L	5
苯	间二甲苯	1.46mg/L	1.50mg/L	3

检 测 信 息

项目				
挥发性有机物(24 种)	苯甲醛	191ng	200ng	4
	2-壬酮	189ng	200ng	6
	1-十二烯	193ng	200ng	4
	VOCs24 种	4902ng	4800ng	2

PDF

监测点：CZZ-FQ-2CH-35 弧焊设施 监测点：CZZ-FQ-2CH-16 弧焊设施、

参数	单位	打磨自动化线弧焊机器人废气排口	打磨焊接车间 CO_2 焊房废气排口

PDF

测 言 息

	监测点：	监测点：	监测点：
	CZZ-FQ-277-22 总装分	CZZ-FQ-277-21 总装分	CZZ-FQ-277-27 总装分
		（2018.09.14）	
大气压	kPa	100.6	100.6	100.6

PDF

	监测点：CZZ-FQ-2ZZ-23	监测点：CZZ-FQ-2ZZ-24	监测点：CZZ-FQ-2ZZ-25	监测点：CZZ-FQ-2ZZ-30
[redacted]				

[redacted]

型号 出厂编号 仪器编号

PDF

报 告 说 明

1. 本次检测的依据：

[redacted]	[redacted] HJ/T 43-1999 [redacted]	[redacted]

PDF

告 明

[redacted]

PDF

丙酮	0.01mg/m^3
异丙醇	0.002mg/m^3
正己烷	0.004mg/m^3

注: 1.#表示该项目不在本实验室资质范围内，经客户同意分包至淮安市华测检测技术有限公司实验室，在资质范围内，CMA 证书编号为 171012050472。

2. 检测地点

[redacted]

4. 本报告不得涂改、增删。

告 、 明

EDD39K001783001 18 页 共 1 页

5．本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6．本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7．未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

8．对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

9．除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

10．委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

11．除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 报 告

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（乘用车一工厂）

地　　址　安徽省合肥市始信路 669 号

PDF

编　制：　　审　核：

批　准：　　日　期：2018.9.30

张锋

分析主管

采样日期：2018 年 09 月 13 日　　检测日期：2018 年 09 月 13 日~2018 年 09 月 20 日

安徽华测检测技术有限公司

检测结果

样品信息：

[redacted]

检测结果：

（1）工业废气（无组织）

检测项目	结果 厂界上风向 1#点	厂界下风向 2#点	厂界下风向 3#点	厂界下风向 4#点	单位
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/m³

[redacted]

PDF

检测结

检测项目	结果 厂界上风向 1#点	厂界下风向 2#点	厂界下风向 3#点	厂界下风向 4#点	单位
1,2-二溴乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
了苯	0.0010	0.0074	0.0055	0.0045	mg/m^3

PDF

、测 言息

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 信 息

报告编号：EDD39K001783002 第 5 页 共 页

项目		实测值	标准样品浓度（自配）	相对误差%
挥发性有机物(35 种)	1,1,1-三氯乙烷	212ng	200ng	6
	四氯化碳	212ng	200ng	6
	1,2-二氯乙烷	193ng	200ng	4
	苯	192ng	200ng	4
	三氯乙烯	214ng	200ng	7
	1,2-二氯丙烷	210ng	200ng	5
	顺-1,3-二氯丙烯	191ng	200ng	4
	甲苯	212ng	200ng	6
	反-1,3-二氯丙烯	214ng	200ng	7
	1,1,2-三氯乙烷	210ng	200ng	5
	四氯乙烯	208ng	200ng	4
	1,2-二溴乙烷	211ng	200ng	6
	氯苯	209ng	200ng	4
	乙苯	207ng	200ng	4
	对/间二甲苯	420ng	400ng	5
	邻二甲苯	206ng	200ng	3
				4
				2
				6
				6
				6
				4
	1,1,2,2-四氯乙烷	205ng	200ng	7
	对甲基乙苯	213ng	200ng	3
	1,3,5-三甲苯	213ng	200ng	4
	1,2,4-三甲苯	212ng	200ng	2
	1,3-二氯苯	208ng	200ng	3
	1,4-二氯苯	214ng	200ng	3
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
电子天平	ME204	B3500088643	TTE20141952
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PDF

告 明

1. 本次检测的依据·

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	0.001mg/m^3
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m^3
	氮氧化物	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的	0.005mg/m^3
	二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009	0.007mg/m^3
		空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法	
	甲苯		
	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟		

PDF

报 告 说 明

检测类别	项目		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
		邻-二甲苯		0.0006mg/m^3
		苯乙烯		0.0006mg/m^3
		1,1,2,2-四氯乙烷		0.0004mg/m^3
		对甲基乙苯		0.0008mg/m^3
		1,3,5-三甲基苯		0.0007mg/m^3
工业废气	挥发性	[redacted]		

(35

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用

PDF

报 告 说 明

11. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束

PDF

、测　　告

161212050621

报告编号：EDD39K001783005　　第　　页 共 5 页

地　　址　　安徽省合肥市始信路 669

检测结果

报告编号：EDD39K001783005

样品信息：

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
工业废水	详见（1）	高兵兵，解经国	瞬时	详见（1）

检测结果：

（1）工业废水

采样点	样品状态	检测项目	结果	合肥市经济技术开发区污水处理厂接管标准	单位
		pH 值	6.90	6~9	无量纲
		悬浮物	11	200	mg/L
		化学需氧量	24	330	mg/L
[illegible]		[illegible]	[illegible]		mg/L
					mg/L
					mg/L
					mg/L
					mg/L
					mg/L

PDF

检测信息

质控信息

[redacted]

化学需氧量	29.7mg/L	29.4±1.9mg/L
五日生化需氧量	78.2mg/L	78.9±6.8mg/L
氨氮	0.694mg/L	0.703±0.033mg/L
磷酸盐	1.20mg/L	1.21±0.05mg/L
石油类	40.4mg/L	39.8±2.0mg/L
动植物油	40.4mg/L	39.8±2.0mg/L

项目	实测值	标准样品浓度（自配）	相对误差%

PDF

报 告 说 明

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

4. 本报告不得涂改、增删。

[illegible]

PDF

报 告 说 明

11. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

PDF

检 测 报 告

报告编号：EDD39K001783003

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（乘用车二工厂）

地　　址　安徽省合肥市始信路 669 号

检测类别　厂界噪声

PDF

编　　制：

审　　核：

批　　准：

日　　期：

张锋

分析主管

采样日期：2018 年 09 月 13 日

检测日期：2018 年 09 月 13 日~2018 年 09 月 20 日

安徽华测检测技术有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.2196047640

测 结 [redacted]

检测结果：

[redacted] 监测人：解经国 王洪木

监测点位置	主要声源	监测时间	结果		单位
东厂界外 1 米处 1#	无明显噪声源	昼间 16:17-16:41	昼间 L_{eq}	54.0	dB(A)
			夜间 L_{eq}	49.3	
		夜间 22:08-22:27	夜间 L_{max}	58.3	
南厂界外 1 米处 2#	无明显噪声源		昼间 L_{eq}	53.4	
			夜间 L_{eq}	48.1	
			夜间 L_{max}	54.1	
西厂界外 1 米处 3#	无明显噪声源		昼间 L_{eq}	53.7	
			夜间 L_{eq}	49.1	
			夜间 L_{max}	55.6	
北厂界外 1 米处 4#	无明显噪声源		昼间 L_{eq}	53.8	
			夜间 L_{eq}	48.3	

[redacted]

PDF

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检测信息

附：采样点位图



检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
多功能声级计	AWA5688	00305477	TTE20170145
声校准器	AWA6221B	2003702	TTE20131115

PDF

告 知 明

报告编号：EDD39K001783003

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	/

2. 检测地点

CTI 实验 室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

3. 本报告于安徽华测检测以此[redacted]

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样送检样品检测结果负责[redacted]

PDF

报告结束