报告无涂缮盖章无效。

期不予受理。

4、对于客户自送样，仅对送检样品检测结果负责，不对送检样品来源负

品，则仅对所未抵达样品负责。

均不再做留样。

10、本报告解释权归四川弗里曼环境

科技有限公司所有。

J2007004P081（1-3）	DA008 面漆烘干排气筒 2	15	2020.07.09	检测 1 天		08	H
HJ2007004P091（1-3）	DA005 面漆房排气筒	40	2020.07.10	1 天 3 次		09	

采样频次

监测1天 3次

项目

有机物 非甲烷

化物

有机物 非甲烷

排气筒高度（m）

15

15

污染源名称

电泳

脱脂排

纺织废气

断面（m

0.2

0.1

0.1

1.

0.1

1.

0.3

0.1

25

0.6

1.

0.1

0.9

0.1

0.1

0.3

0.3

0.6

	mg/L		悬浮物	重量法	GB11901-89	CP214 电子天平 FLM-YQ-HJ012-1	
	0.5	mg/L	废水	稀释与倍数法	HJ505-2009	FLM-YQ-HJ042-1	
石油类	0.06	mg/L	石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	OIL460 型 红外分光测油仪 FLM-YQ-HJ035-1	
阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	阴离子表面活性剂	亚甲蓝分光光度法	GB7494-87	722S Cu 型分光光度计 FLM-YQ-HJ	

样器 FLM-YQ-HJ005-2				样方法	
GC9900 气相色谱仪			挥发性有机物		
GBT 16157-1996	设备 FLM-YQ-HJ004-4				检测与采样技术规范

检测检验专用章

2148	2133	\	\	[illegible]	排气筒1	烃）	[illegible]	m³/h	2151	2101

2.9 60 达标

07.09 DA009 面漆烘 机物 VOCs（非 排放浓度 mg/m³ 36.6 12.0 20.2

烃） 标干流量 m³/h 54553 53986

实测浓度 mg/m³ 59.8 58.0

13.1 13.3 11.8 12.7 36 达标

07.10 DA009 面漆房 排气筒 机物 VOCs（非 甲烷总 排放浓度 mg/m³ 排放速率 kg/h

烘干排 气筒 甲烷总 烃） 排放速率 kg/h 0.098 0.089 0.104

标干流量 m³/h 53303 52650 52650 5275

样品信息

检测结果

DA026 挥发性有机物 排放浓度 mg/m³ 18.8 16.8 24.4

20.0 60 达标

VOCs

排气筒 （非甲烷总烃）

7862 8765 7964 \ \

标干流量 m³/h

17.9 17.9 13.9 16.6 \ \

实测浓度 mg/m³

mg/m³ 17.9 16.6 60 达标

DA020 挥发性有机物 排放浓度

VOCs

排放速率 9.0 9.2 9.0 \ \

锅炉尾 氮氧化物

准》（DB

51/2377-2017 表 3 中汽车制造（底漆、喷漆、烘干、涂胶、注蜡）

物排放标准》VOC

2017）表 3 中，挥发性有机物根据

VOCs 综合响应的方法测量非甲烷有机

氢火焰离子化检测器有明显响应的除甲烷

家监测方法标准发布

行业特征和环境管理需求，按基准物质标定，检测器对混合进样中

化合物（以 NMOC 表示，以碳计），即采用规定的监测方法，使氢

以外的碳氢化合物（其中主要是 C2~C8）的总量（以碳计）。德国